

## Montageanleitung SAMT für Türen Stand: März.2016

### Nagersperre für Außentüren

1. Demontage der vorhandenen Dichtungen inkl. aller vorstehenden Befestigungen!  
(Die zukünftige Auflagefläche muss mindestens plan sein)
2. Säuberung der Außen- und Innenseite des Türblattes im unteren Bereich, in einer Höhe von mind. 130mm, mit handelsüblichem Fett-/Schmutz-Reiniger.



3. Vorbereitung der Nagersperre zur Montage:  
Mit der farbigen Seite auf sauberen Untergrund legen, und einseitig hochklappen.  
Es soll ein L-Winkel entstehen, direkt zu Beginn der Metalleinlage.



4. Die Tür öffnen auf ca. 80 Grad. Die Nagersperre mit der aufgeklappten Seite nach Außen, parallel unter das Türblatt schieben.



5. Den aufgeklappten Schenkel der Nagersperre, am Scharnierband beginnend, an das Türblatt passend anlegen und waagrecht über das gesamte Türblatt anbringen.



6. Auf der Innenseite die Nagersperre hochziehen und gegen das Türblatt anlegen. Ggf. mit der Hand, auf der Schlossseite, eine Rinne formen - zur bündigen Anlage.





7. Mit einer kurzen Klinge, die senkrecht überstehenden Enden einschneiden – nicht abschneiden.
8. Von der Innenseite des Türblattes Passschnitt (Schrägschnitt) ausführen. Hierzu die lange Klinge an die Innen- und Außenkante anlegen und den Überstand, mit kurzem Ruck, an der Klinge hoch abreißen. (Achtung die Klinge austauschen, wenn ca. 5 Stück montiert sind.)



9. Die beschädigungsfreie Justierung der Nagersperre bei geschlossener Tür erfolgt mit einem Spachtel. Den Spachtel vorsichtig zwischen angelegte Nagersperre und Türblatt schieben und den Magneten lösen. Nagersperre herunterdrücken und den Magneten waagrecht andrücken.



Dieser Vorgang ggf. beidseitig so oft wiederholen bis der Spalt geschlossen ist.



Zu Fragen und Hilfestellungen sehen Sie sich bitte auch unser Montagevideo an oder rufen uns direkt an.

[www.spaltabdichtung.de](http://www.spaltabdichtung.de)

Tel.: 02557 4169666